

## ОЛИМП ОРИГИНАЛ-МАКЕТ

### плаката 2,7 x 3,7 метров (Ситиборд-скроллер):

#### **Растровое изображение:**

- Расширение - TIFF.
  - 4 канала (Cyan, Magenta, Yellow, Black).
  - Без дополнительных альфа - каналов (Channels), путей (Path) и слоев (Layers).
  - Без LZW компрессии.
- Допустимо использование формата PSD со слоями и масками. Тестовые слои в этом случае, должны быть растрированы. Слои НЕ слиты.

#### **Векторное изображение:**

- Расширение - EPS, AI.
- Использование цветовой палитры CMYK.
- Все шрифты должны быть переведены в кривые.

#### **Ограничения:**

- Габарит макета: 3820x2800 мм, разрешение 46dpi
- Видимая часть изображения: 3700x2700 мм
- Значимая информация должна располагаться на расстоянии не менее 7 см от краев видимой части изображения.

- **Файлы формата COREL DRAW не принимаются.**

#### **Способ передачи макета:**

- Мы принимаем макеты на следующих носителях: CD и DVD диски, карты памяти, Flash-накопители.
- Так же вы можете прислать нам ссылку на скачивание макета с вашего FTP или файлообменного сервера ( [ifolder.ru](http://ifolder.ru); [depositfiles.ru](http://depositfiles.ru); [narod.ru](http://narod.ru) и другие)

#### **Изображение для просмотра:**

- Пожалуйста, приложите к носителю цифровой информации (диску) цветную или черно-белую распечатку с подписью "Утверждаю в печать".
- Также на диске должно быть приложено уменьшенное изображение плаката (превью) в формате JPEG.
- При передачи макета посредством ссылки приложите превью к письму с ссылкой.

#### **РАЗМЕРЫ ПЛАКАТОВ:**

оригинальный размер постера: 3900x2880 мм

запечатываемое поле постера: 3820x2800 мм

видимая часть изображения: 3700x2700 мм

значимая часть изображения должна находиться строго внутри периметра 3600x2600мм

минимальное расстояние от **края видимой части изображения** до важной текстовой или графической информации: **70 мм**

**Углы изображения, строго, 90°!**

**Разница диагоналей, максимум ±1мм!**

#### **МАТЕРИАЛ:**

Синтетическая ламинированная бумага  
Publiman, Poliman или Paperflex  
Вес: 160-170 гр/м<sup>2</sup>  
Температурная устойчивость: от -30 до +70 С

Печать - односторонняя, цветность 4+0. Возможна печать в несколько проходов.

СХЕМА ПЛАКАТА:

